

DCP-1510E / DCP-1512E

Kompaktné mono laserové multifunkčné zariadenia

Rýchlosť tlače
20 strán za minútu

Rozhranie
Hi-Speed USB 2.0



Rozlíšenie tlače
HQ1200

Zásobník papiera
na 100 listov

Hlavné vlastnosti:

Rýchla tlač

- 20 strán za minútu

Spotrebný materiál

- tonerové kazety na 1000¹ strán

Vstupná kapacita papiera

- 150 listov

Kvalitná tlač

- HQ1200 výstup
(2400 x 600 dpi rozlíšenie)

Konektivita

- Hi-Speed USB 2.0 rozhranie

Kompaktné rozmery

- malý pôdorys zariadenia



• DCP-1510E



• DCP-1512E



Všeobecné

Technológia	Elektrofotografická laserová
Klasifikácia	Laserový produkt triedy 1 (IEC 60825-1:2007)
Procesor	200MHz
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0
Pamäť	16 MB
Displej	2 riadkyx 16 znakov

Tlačiareň

Rýchlosť tlače(A4)	20 Strán za minútu
Rozlíšenie	HQ 1200 (2400 x 600 dpi), 600 x 600dpi
Doba prvého výtlačku	Do 16 sekúnd z režimu pohotovosti
Doba zahrievania	Do 18 sekúnd z režimu spánku
Tlačový jazyk	GDI

Funkcie tlačiarne

Sútláč (N-up) tlač ³	Zmenšenie a umiestnenie 2, 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán na jednu stranu A4 (Mac: 2, 4, 6, 9, 16)
Tlač plagátov ⁴	Zväčšenie 1 A4 strany na veľkosť plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán
Vodotlač ⁴	Tlač vodoznaku na dokumenty – s preddefinovaným (šablóny) alebo s vlastným textom, definovaným užívateľom
ID tlač ⁴	Pridanie identifikácie na tlačené dokumenty (čas a dátum, krátky odkaz, používateľské PC meno)
Manuálny duplex ⁴	Manuálna tlač na obe strany papiera
Tlač brožúr ⁴	Tlač dokumentov vo formáte A5 brožúry použitím manuálneho duplexu
Vynechanie prázdnej strany ⁴	Ignorovanie akejkoľvek prázdnej strany tlačeného dokumentu
Profily tlače ³	Uloženie obľúbených nastavení ovládača ako profilov a ich jednoduché vyvolanie
Tlač textu v čiernej ⁴	Konvertovanie všetkého textu dokumentu do čiernej pri tlačení

¹deklarovaná približná výťažnosť v súlade s ISO/IEC 19752

²kalkulované s papierom 80g/m²

³Windows® & Mac® iba

⁴Windows® iba

⁵zdarma voľiteľné stiahnutie z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶vyžaduje Brother softvér

⁷maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť hodnotou na porovnanie životnosti produktov Brother. Pre minimálnu životnosť zariadenia je ideálne vybrať hodnotu pracovných cyklov

Zmeny a chyby vyhradené.

Operačný systém

Windows®	Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Edition
Macintosh ⁵	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux ⁵	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Farebný skener

Rozlíšenie zo skla skenera	600 x 1200 dpi
Interpolované rozlíšenie ⁶	19 200 x 19200 dpi
Hĺbka farieb	24 bit interne / externne
Stupne sivej	256 odtieňov
Tlačidlo skenovania ⁶	Umožňuje skenovať do e-mailu, obrázku, súboru
Pull skenovanie ⁶	Skenovanie do e-mailu, obrázku, súboru

Ovládač skenera

Windows®	TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
Macintosh ⁵	TWAIN & ICA
Linux ⁵	SANE

Manipulácia s papierom

Vstup papiera ²	Štandardný zásobník - 150 listov
Výstup papiera ²	Lícom nadol - 50 listov

Špecifikácia médií

Typ a gramáž médií	Štandardný zásobník- obyčajný, recyklovaný (65 - 105g/m ²) papier
Formát médií	Štandardný zásobník - A4, Letter, Legal, Folio

Kopírka

Rýchlosť – (A4)	20 kópií za minútu
Doba prvej kópie	Do 12 sekúnd z režimu pohotovosti
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Viacnásobné kopírovanie stohovanie / triedenie	99 kópií na stranu s funkciou stohovania alebo triedenia
Mierka zväčšenia / zmenšenia	Zmenšenie alebo zväčšenie dokumentu od 25% do 400% s 1% prírastkom
N ina 1 kopírovanie	Zmenšenie a umiestnenie 2 alebo 4 strán na jeden list A4
2 na1 ID kopírovanie	Kopírovanie oboch strán ID karty na jeden list A4
Stupne sivej	256 odtieňov sivej

Rozmery a hmotnosť

S obalom	505 x 458 x 436 mm / 8,9 kg
Bez obalu	385 x 340 x 255 mm / 7 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný	250 – 1800 strán
Maximálny mesačný⁷	do 9000 strán

Ekológia

Spotreba energie	Režim tlače- 380 W, pohotovostný režim – 40 W, režim spánku – 0,8W, vypnuté- 0,28 W
TEC hodnota	0,271 kWh / týždeň
Hladina akustického tlaku	Režim tlače – 51 dbA
Hladina akustického výkonu	Režim tlače – 6,5 BA,
Úspora energie	Znižuje spotrebu energie
Úspora tonera	Znižuje spotrebu tonera

Spotrebný materiál

Priložený toner	1 000 strán ¹ (DCP-1510E) 700 strán ¹ (DCP-1512E)
Štandardný toner	TN-1030 – 1000 strán ¹
Ostatné	DR-1030 – 10 000 strán
Obsah balenia	Tonerová kazeta, valec, napájací kábel, softvér ovládača pre Windows®, stručný návod na obsluhu,

Frekvencia výmeny spotrebného materiálu sa môže líšiť v závislosti od pokrytia tlačných dokumentov, veľkosti, strán na úlohu, typu média.



Working with you for a better environment

At Brother, our green initiative is simple. We strive to take responsibility, act respectfully and try to make a positive difference to help build a society where sustainable development can be achieved. We call this approach Brother Earth. www.brotherearth.com