

MFC-L6800DW



brother
at your side

Brother

Multifunkčná monolaserová tlačiareň

Výkon pre kancelárie

Tlač
Kopírovanie
Skenovanie
Faxovanie



Brother

Multifunkčná monolaserová tlačiareň

Výkon pre kancelárie



Tlač
Kopírovanie
Skenovanie
Faxovanie

Multifunkcia, ktorá je stavaná pre vyťažené kancelárie. Rýchla tlač a skenovanie a univerzálne možnosti manipulácie s papierom dávajú opakovane vynikajúce výsledky. Voliteľné vysokoobjemné tonerové kazety redukujú náklady na tlač, čím sa zariadenie stáva vhodným partnerom pre Vašu kanceláriu.

Hlavné vlastnosti:

super rýchla tlač až do 46 str./min.

super rýchle skenovanie až 100 obr./min.

kombinovaný vstup papiera pre 570 listov

automatická duplexná tlač

vysokoobjemné vymeniteľné tonerové kazety - výťažnosť až 12 000¹ strán

intuitívny 12,3 cm dotykový LCD displej

vysokorychlostné pevné sieťové rozhranie (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) a bezdrôtové rozhranie WiFi (IEEE 802.11b/g/n)

integrovaná čítačka NFC

Wi-Fi Direct™

Maximalizácia výkonu

- jednoznačné zvýšenie produktivity vďaka vysokej rýchlosti tlače a skenovania až 46 str./min. (100 obr./min.)
- maximalizácia výkonu s vysokorychlostným sieťovým rozhraním 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- tlač a skenovanie z mobilných zariadení
- efektívne pracovné toky a jednoduchá tlač prostredníctvom NFC technológie
- 12,3 cm dotykový displej s možnosťou nastavenia používateľského rozhrania pre bezproblémové ovládanie zariadenia
- zvýšenie produktivity skenovania na 50 strán za minútu, v prípade duplexného skenovania na 100 obrázkov za minútu

Celková spokojnosť - spoľahlivosť

- nové technológie ponúkajú spoľahlivú prevádzku a umožňujú tlačiť až 7 500 strán za mesiac
- 80 stránový automatický podávač dokumentov a vysokorychlostné skenovanie poskytujú pohodlnú manipuláciu s dokumentmi
- vynikajúce možnosti manipulácie s papierom so štandardnou vstupnou kapacitou papiera 570 listov, rozšíriteľnou až na 2 650 listov

Výnimočne nízke prevádzkové náklady

- MFC-L6800DW je navrhnutá pre náročné prostredia s vysokým objemom tlače. Výťažnosť priloženej kazety tonera je až 8 000 strán s možnosťou použitia vysokoobjemného tonera s výťažnosťou 12 000 strán pre zníženie prevádzkových nákladov na minimum
- tlačiareň disponuje množstvom šikovných riešení "PrintSmart", ktoré môžu pomôcť zredukovať náklady a umožnia tlačiť a skenovať prostredníctvom mobilných zariadení

Zabezpečenie je dôležité

- moderné podniky požadujú najvyššiu úroveň bezpečnosti. Funkcie zabezpečenia ako sú Bezpečnostný funkčný zámok „Secure Function Lock 3.0“, pripojenie na aktívny adresár „Active Directory“, Internetový bezpečnostný protokol (IPsec), funkcie ako Archivácia tlače, Zabezpečený reset, Certifikovaná správa a NFC to zabezpečujú

Všeobecné

Technológia	elektrofotografická laserová tlačiareň
Klasifikácia lasera	trieda 1 (IEC60825-1:2007)
Procesor	Cortex-A9 800MHz
Pamäť	512 MB
Lokálne rozhranie	USB 2.0
Pevné sieťové rozhranie	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kontrolný panel	12,3 cm farebný dotykový displej
Skratky	48
Tlač	
Štandardná rýchlosť tlače (A4)	do 46 str./min.
Duplexná rýchlosť tlače (A4)	do 24 strán za minútu (12 listov za minútu)
Rozlíšenie	do 1 200 x 1 200 dpi
Tichý režim	režim redukujúci hluk pri tlačení znížením rýchlosti tlače na 25 str./min
Automatická duplexná tlač	tlačí na obe strany papiera
Doba prvého vytlačku	menej než 7,5 sekundy z pohotov. režimu
Zahrievanie	menej než 4,7 sekundy z režimu spánku
Tlačové jazyky	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
Vstavané fonty (PCL)	66 škálovateľných fontov, 12 bitmapových fontov, 13 čiarových kódov
Vstavané fonty (Postscript)	66 škálovateľných fontov
Vstavané čiarové kódy (PCL)	Code39, Interleaved 2 z 5, FIM (US-Post-Net), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Funkcie tlačiarene

Sútláč (N-na tlač)3	zmenšuje 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 stránok len na jednu A4 stránku (pre Mac - 2, 4, 6, 9, alebo 16)
Roztlač (tlač plagátov)4	zväčšenie 1 stránky formátu A4 na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán
Vodotlač4	označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom
ID tlač4	pridanie identifikátora na tlačové dokumenty (dátum & čas, krátká správa pre zákazníka alebo názov počítača)
Manuálna duplexná tlač4	manuálna obojstranná tlač (odporúčané pre médiá, ktoré nie sú podporované pre automatický duplex)
Tlač brožúr4	tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického duplexu
Vynechať prázdnu stranu4	vynechá čisté strany z tlačeného dokumentu
Tlačové profily3	možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať
Tlačí text čiernobielo4	konvertuje všetky texty dokumentu do čiernobielej počas tlače
Archív tlače4	funkcia na ukladanie elektronických kópií všetkých tlačených dokumentov v pdf formáte
Duplikát4	tlačí dodatočnú kópiu (duplikát) tlačeného dokumentu z prídavného zásobníka papiera

Ovládač tlačiarene

Windows®	Windows® 10 (32 & 64 bit edícia) Windows® 8 (32 & 64 bit edícia) Windows® 7 (32 & 64 bit edícia) Windows Vista® (32 & 64 bit edícia) Windows® XP Professional (32 & 64 bitová edícia) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit edícia) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit edícia)
Macintosh®	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux®	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit edícia)
PostScript Universal tlačový ovládač	ovládač pre Windows® umožňujúci tlačiť na sieťových, príp. lokálnych laserových tlačiarnach Brother podporujúcich PostScript
PCL ovládač	univerzálny PCL5e ovládač
Mobilná/webová tlač a skenovanie	
Brother iPrint&Scan (Android)	tlačí, skenuje, posielajú faxy, zobrazuje prijaté faxy, vytvára náhľady kópií a kontroluje stav tlačiarene zo zariadenia s OS Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	tlačí, skenuje, posielajú faxy, zobrazuje prijaté faxy, vytvára náhľady kópií kontroluje stav tlačiarene zo zariadenia iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	tlačí a skenuje priamo zo smartfónu s OS Windows
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	tlačí priamo z tabletov s OS Windows® 8 alebo Windows RT
Google Cloud Print 2.0®	tlačí najbežnejšie typy súborov z rôznych Google Cloud Print aplikácií
AirPrint	tlačí bežné typy súborov z rôznych AirPrint aplikácií
Mopria	tlačí bežné typy súborov z rôznych zariadení s OS Android podporujúcich Mopria aplikácie
Android Print Service Plugin	tlačí zo zariadení s OS Android bez určenej aplikácie
Evernote™6	tlačí z a skenuje do Evernote™ bez použitia PC
Box®	tlačí z a skenuje do Box bez použitia PC
Dropbox®	tlačí do a skenuje z Dropbox bez použitia PC
Google Drive™6	tlačí z a skenuje do Google Drive™ bez použitia PC
OneDrive®	tlačí z a skenuje do Microsoft® OneDrive bez použitia PC
Picasa™6	tlačí z a skenuje do Picasa™ bez použitia PC
Flickr®6	tlačí z a skenuje do Flickr® bez použitia PC
Facebook®6	tlačí z a skenuje do Facebook® bez použitia PC
OneNote®	skenuje do Microsoft® OneNote bez použitia PC

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

2 Prepočítané s papierom 80g/m²

3 Iba pre Windows® & Mac®

4 Iba pre Windows®

5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

6 Musí byť pripojené na web

7 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother.

8 Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

9 Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m².

9 Vyžaduje sa programové vybavenie spoločnosti Brother

USB Host

Priama tlač	tlačí priamo z USB flash pamätového disku podporované formáty priamej tlače: PDF verzia 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorené vlastným tlačovým ovládačom), TIFF (skenované zariadením Brother), XPS verzia 1.0
Vstupný port USB	pre pripojenie externej NFC čítačky kariet je nutné použiť zadný USB port
Priame skenovanie	skenuje priamo na USB flash pamätový disk podporované formáty priameho skenovania: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF

Skenovanie

Typ skenera	duálny CIS (Contact Image Sensor)
Automatické duplexné skenovanie	áno
Farebné a monochrom. skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania mono	50 obr./min.
Rýchlosť duplexného skenovania mono	100 obr./min.
Rýchlosť skenovania farebne	20 obr./min.
Rýchlosť duplexného skenovania farebne	34 obr./min.
Rozlíšenie z ADF	do 600 x 600 dpi
Rozlíšenie zo skla skenera	do 1 200 x 1 200 dpi
Interpolované rozlíšenie	do 19 200 x 19 200 dpi
Hĺbka farieb	16 777 216 farieb (24 bit)
Stupne šedej	256 (8 bit)
Štandardné funkcie⁹	skenovanie do USB, E-mail, OCR, obrázka a súboru
Sieťové skenovanie	skenovanie do sieťových adresárov (iba pre Windows [®]), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint a jednoduché skenovanie na email ⁶
Skenovanie do cloudov⁶	skenovanie priamo do Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Vlastnosti skenovania	odstránenie pozadia, preskočenie prázdnej strany, skenovanie identifikačných kariet ⁴ , 1 na 2 sken ⁴ , automatická korekcia sklonu z ADF, funkcia rozdelenia PDF
Skenovanie do Microsoft Office⁵	skenovanie do Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
Skenovanie do prehliadateľného PDF	skenovanie dokumentov do prehliadateľného PDF súboru
Skenovanie do SharePoint	skenovanie dokumentov priamo do SharePoint
Označ & skenuj⁶	zoskenuje iba označenú časť dokumentu
Skenovanie do Windows[®] Web služieb	skenuje priamo do Windows [®] (z Windows [®] 7 a vyšší) bez potreby inštalácie ovládača skenera

Ovládač skenera

Windows[®]	TWAIN, ISIS ⁵ & WIA Windows [®] 10 (32 & 64 bit edícia), Windows [®] 8 (32 & 64 bit edícia), Windows [®] 7 (32 & 64 bit edícia), Windows Vista [®] (32 & 64 bit edícia), Windows [®] XP Professional (32 & 64 bit edícia) Windows [®] XP Home (ISIS nie je podporovaný op. systémom Windows XP)
Macintosh⁵	TWAIN & ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	SANE (32 & 64 bit edícia)

Kopírovanie

Rýchlosť - (A4)	až do 46 str./min.
Automatické duplexné kopírovanie	áno
Doba prvej kópie	menej než 9,5 s z pohotovostného režimu
Rozlíšenie	až do 1 200 x 600 dpi
Kopírovanie/stohovanie/sortovanie	je možné vytvoriť až 99 kópií z každej strany a následne roztriediť
Zväčšenie/zmenšenie	možnosť zmeniť veľkosť dokumentu od 25% do 400% s 1% krokom
Kopírovanie N na 1	umožňuje zmenšiť a vytlačiť 2, alebo 4 strany na 1 stranu formátu A4
Kopírovanie 2 na 1 ID	umožňuje kopírovať obidve strany ID karty na jednu stranu A4
Škála šedej	256 odtieňov šedej (8 bit)
Kopírovanie účteniek	vytvára dobre čitateľné kópie účtov
Označ & Kopíruj⁶	kopírovanie označených častí dokumentu
Zväčšenie textu dokumentu⁶	možnosť vytvorenia kópie dokumentu s väčším písmom pre lepšiu čitateľnosť

Čítačka NFC kariet

Integrovaná NFC čítačka	podporuje obidva typy NFC prenosu - pre zabezpečenú autentifikáciu (riešenie pre tlač typu „pull“ ako napr. Brother Print Smart Pro) - pre komunikáciu s mobilnými zariadeniami s OS Android, podporujúcimi NFC
Podpora pre externú čítačku	cez zadný USB port
Telefónny zoznam	
Rýchla voľba	300 pozícií pre emailové adresy
Hromadné vytáčanie	je možné uložiť až 20 skupín pre skupinové vytáčanie
LDAP	možnosť pripojenia k externému adresáru LDAP napr. Microsoft®Exchange



Siete a zabezpečenie

Pevná sieť	vstavané rozhranie Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bezdrôtová sieť	IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure / režim Adhoc)
Wi-Fi Direct™	tlačí bezdrôtovo bez nutnosti použitia prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)
Nastavenie bezdrôtovej siete	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Bezdrôtové aplikácie	Vertical Pairing
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 a IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, LDAP, IMAP4
IPv6 (východzí stav „vypnuté“)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, IMAP4
Zabezpečenie pevnej siete	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Záznam tlače na sieť⁴	ukladá záznamy o tlačových úlohách používateľov vrátane sieťového používateľského mena, názvu dokumentu a počtu kópií, do súboru na sieti
Emailová notifikácia	zariadenie automaticky pošle správu na určenú emailovú adresu ak sa vyžaduje upozornenie
Emailové hlásenia	zariadenie posielá správu so základnými údajmi na určenú e-mailovú adresu na cyklickej báze
IP Filter	obmedzuje používanie zariadenia na sieti - vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňami. (iba IPv4)
Bezpečnostná funkcia Lock 3.0	obmedzí tlačovú aktivitu jednotlivca, alebo skupiny užívateľov zo siete použitím prihlasovacieho mena (pre 200 používateľov)
Autorizácia cez Active Directory	načítanie uloženej tlačovej úlohy prostredníctvom poverenia z Active Directory
Autorizácia cez LDAP	načítanie uloženej tlačovej úlohy prostredníctvom poverenia z LDAP databázy
Zámok k nastaveniam	prístup do kontrolného panelu zabezpečený štvorciferným PIN kódom
Zabezpečená tlač³	tlačiareň začne tlačiť až po zadaní štvorciferného kódu na kontrolnom paneli

Senzory na vstupe a výstupe papiera

Vstup papiera	tlačiareň zobrazí oznam o stave zásobníka na displeji (môže ho aj odoslať na email) v prípade, že niektorý zo zásobníkov na vstupe je prázdny, alebo skoro prázdny
Výstup papiera	tlačiareň zobrazí oznam o stave zásobníka na displeji (môže ho aj odoslať na email) v prípade, že niektorá výstupná schránka je plná

Sieťová správa

Unattended Installer⁴	ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru
MSI Installer⁴	modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®
Webový server	zabudovaný server pre nastavenie zariadenia a tlače cez web
BRAdmin Professional 3⁴5	pre LAN/WAN správu
Driver Deployment Wizard⁴	ľahko vytvára tlačové ovládače pre jednoduché použitie v sieti

Pre vývojárov

Brother Solutions Interface (BSI)	Softvér BSI je navrhnutý pre jednoduché začlenenie Brother zariadení do programov slúžiacich k monitorovaniu a stráženiu nákladov na tlač. Viac informácií nájdete na: www.brother.eu/developers
--	---

Riešenia PrintSmart (voliteľné)

PrintSmart Cost Control	monitorovanie a kontrola nákladov na tlač zariadení Brother a iných značiek
PrintSmart SecurePro	zabezpečenie vyvolanej „pull“ tlače a výhody sledovania nákladov PrintSmart CostControl
PrintSmart Mobile	tlač z mobilných zariadení jednoducho a bezpečne
PrintSmart MobileZone	pridanie služieb tlače z mobilných zariadení jednoducho a bezpečne

Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.brother.sk

Štandardná manipulácia s papierom

Vstup papiera²	spodný zásobník na 520 listov viacúčelový zásobník na 50 listov ADF na 80 listov
Výstup papiera²	lícom dole - 250 listov lícom hore - priama trasa papiera 10 listov

Voliteľná manipulácia s papierom

Voliteľný vstup papiera²	zásobník na 250 listov (LT-5505) zásobník na 520 listov (LT-6505) maximálne 2 voliteľné zásobníky (LT-6505 a/alebo LT-5505, môžu byť použité spolu) vežový zásobník na 4 x 520 listov (TT-4400)
--	--

Špecifikácia médií

Typy médií a gramáž⁶	Štandardné a voliteľné zásobníky - obyčajný, recyklovaný, farbený a hlavičkový papier (60 - 120g/m ²) Viacúčelový zásobník - obyčajný, recyklovaný, farbený, hrubý a hlavičkový papier (60 - 200g/m ²) ADF - obyčajný, recyklovaný (60 - 90g/m ²) Duplexná tlač - obyčajný, recyklovaný, farbený a hlavičkový papier (60 - 105g/m ²)
Tlač obálok a etikiet	áno, z viacúčelového zásobníka: pre 10 obálok, celková hrúbka nesmie prekročiť 10 mm
Formáty médií	Štandardný zásobník - A4, Letter, A5, A5 (dlhý okraj), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Voliteľné zásobníky - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Viacúčelový zásobník: - šírka: 76,2 mm - 215,9 mm - dĺžka: 127 mm - 355,6 mm ADF: - šírka: 105 mm - 215,9 mm - dĺžka: 147,3mm - 355,6 mm Duplexná tlač - A4

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

2 Prepočítané s papierom 80g/m²

3 Iba pre Windows® & Mac®

4 Iba pre Windows®

5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

6 Musí byť pripojené na web

7 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother.

Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

8 Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m².

9 Vyžaduje sa programové vybavenie spoločnosti Brother

Fax

Faxový modem	33 600 bps (Super G3)
Automatické duplexné faxovanie	áno
Internetový fax (iFax) ⁵	faxovanie dokumentov cez internet bez potreby telefónnej siete
Fax na Server	odosielanie faxov na server
Odoslanie PC faxu ^{9a3}	odosielanie faxov priamo z PC
Prijatie PC faxu ^{9a4}	prijímanie faxov priamo na PC
Automatické vytáčanie	automatické opakované vytáčanie v prípade ak je príjemca zaneprázdnený
Telefónny zoznam	elektronické, alfabietické triedenie uložených čísel, alebo skupín
Reťazové vytáčanie	umožňuje používateľom uložiť časť dlhé číslo po častiach
Hlasitosť	3 úrovne nastavenia hlasitosti sluchátka a zvonenia
Prepínanie Fax / Tel	automatické rozpoznanie tel. hovoru a faxu
Veľmi jemné	umožňuje kvalitný prenos veľmi malého písma a perokresby
Kontrast	auto / svtlé / tmavé
Vzdialená aktivácia	presun faxového volania z externého (pobočkového, linkového) telefónu do faxového zariadenia
Odloženie faxu	až do 50
Rýchly sken	približne 2,5 sekundy na A4 pri štandardnom rozlíšení
Vysielanie z pamäte	až do 500 strán (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Prijem bez papiera	až do 500 strán (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Duálny prístup	umožňuje vytočiť číslo a spustiť skenovanie faxu do pamäte zariadenia, i keď zariadenie prijíma, odosiela fax alebo tlačí fax z pamäte
Rozosielanie	odoslanie jedného faxu až na 366 odlišných lokácií (čísla skupinovej, jednodotykovkej, rýchlej voľby a 50 ručne vytočených čísel)
Hromadný prenos	uloženie dokumentov, určených na jednu lokáciu, do pamäte zariadenia a ich odoslanie jediným vytočením
Auto redukcia	pri prijíma jednostranového dokumentu, dlhšieho než 297 mm, faxový prístroj automaticky zredukuje veľkosť správy na 1 list A4
ECM (režim opravy chyby)	pri zdieľaní funkcie ECM zariadením sa detekuje prípadná linková chyba počas faxového prenosu a opätovne prepošle chybné časti (strany) dokumentu
Preposielanie faxu	odoslanie prijatého faxu do pamäte na iné pred-programované faxové číslo
Vzdialený prístup	pre vzdialený prístup k faxovému prístroju cez iný telefón s tónovou voľbou
Vyzdvihnutie faxu	prijem faxu cez iný telefón s tónovou voľbou
Vzdialená údržba	údržba zariadenia zo vzdialenej lokácie
Vzdialené nastavenie	nastavenie zariadenia z PC (Windows® & Macintosh)
Stupne šedej	8 bit / 256 odtieňov
Náhľad faxu	náhľad prijatého faxu na displeji
Označ fax	možnosť pridania dátumu a času do prijatého faxu
Titulná strana	možnosť vytvorenia vlastnej prednej strany faxu

Spotrebný materiál

Vložený Toner	8 000 strán ¹
Toner štandardný	3 000 strán ¹ (TN-3430)
Toner (vysoká výťažnosť)	8 000 strán ¹ (TN-3480)
Toner (super vysoká výťažnosť)	12 000 strán ¹ (TN-3512)
Valec (DR-3400)	pribl. 50 000 strán na 3 strany na tlač. úlohu pribl. 30 000 strán na 1 strany na tlač. úlohu
LT-5505	vstupný zásobník na 250 listov
LT-6505	vstupný zásobník na 520 listov
TT-4000	vstupný vežový zásobník na 4 x 520 listov
CH-1000	držiak čítačky kariet
Balenie obsahuje	tonerovú kazetu, valec, napájací kábel, ovládač pre Windows®, krátky návod na obsluhu (sieťový kábel nie je súčasťou balenia)

Frekvencia výmeny spotrebného materiálu závisí od zložitosti a množstva tlače, percenta pokrytia, veľkosti papiera, počtu strán na tlačovú úlohu a typu použitých médií.

Životné prostredie

Spotreba energie	kopírovanie - 745 W (390 W tichý režim), pohotovostný režim - 34 W, režim spánku - 8 W, režim hlbokého spánku - 1,6 W, vypnuté 0,04 W
Hodnota TEC	2,285 kWh/týždeň
Hodnota akustického tlaku	kopírovanie - 57 dB(A), tichý režim tlače - 53 dB(A), pohotovostný režim - do 35 dB(A)
Hladina akustického výkonu	kopírovanie - 6,76 BA, tichý režim tlače - 6,47 BA, pohotovostný režim - do 4,8 BA
Funkcia šetrenia energie	pre zníženie spotreby energie pri nečinnosti zariadenia
Funkcia šetrenia tonera	znižuje spotrebu tonera a tým redukuje celkové prevádzkové náklady
Energy Star	áno
Blue Angel	áno
Nordic Swan	áno
GS Mark	áno

Rozmery a hmotnosť

S balením (š x h x v)	599 x 526 x 659 mm / 22,9 kg
Bez balenia (š x h x v)	495 x 427 x 518 mm / 18,9 kg

Pracovné cykly

Odporúčané mesačné	mesačný objem tlače do 7 500 strán
Maximálne mesačné ⁷	mesačný objem tlače do 125 000 strán



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie At Brother, our green Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednat s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.
www.brotherearth.com

brother
at your side

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

